

TOSIBOX® Key

TOSIBOX® Key, bilgisayarınız ile bir veya daha fazla TOSIBOX® Node arasında güvenli bir bağlantı sağlayan ve Node'a bağlı ağ cihazları üzerinde tam görünürlük ve kontrol sağlayan akıllı bir kriptoproses cihazıdır.

Bağlantılar, İnternet veya diğer yaygın WAN'lar ve LAN'lar üzerinden güvenli, şifreli bir VPN tüneli aracılığıyla kurulur ve izinler kolayca verilebilir, iptal edilebilir ve sınırsız sayıda şekilde yapılandırılabilir. TOSIBOX® Key, dayanıklı hafif metal alaşımlı bir kasa ile birlikte gelir.

"EF" ID'sinden başlayarak TOSIBOX® Key FIPS 140-2 seviye 3 düzenlemelerine uygundur. ID, isim plakasında bulunan seri numarasının ilk iki harfidir.



Fiziksel özellikler

- 83 mm x 22 mm x 10 mm / 3,27" x 0,87" x 0,39" (U x G x Y)
- Ağırlık 27 g / 0,06 lbs
- Gövde alüminyum ve plastik
- Çalışma sıcaklığı 0 °C ... +70 °C / +32 °F ... +158 °F
- Depolama sıcaklığı -20 °C ... +80 °C / -4 °F ... +176 °F



TOSIBOX® Mobil İstemci

TOSIBOX® Mobil İstemci, mobil cihazın Wi-Fi veya mobil veri bağlantısını kullanarak eşleşen TOSIBOX® Node cihazlarına güvenli VPN bağlantıları sağlayarak hareket halindeyken güvenli ve kolay uzaktan erişim sağlar.

TOSIBOX® Mobil İstemci, TOSIBOX® ürünlerinin fiziksel güvenlik temeli üzerine inşa edilmiştir: erişim hakları fiziksel TOSIBOX® Key'lerinden verilir ve kontrol edilir, ardından Mobil İstemci buna bağlı kalır. Erişim hakları cihaza özeldir ve devredilemez.



TOSIBOX® SoftKey

TOSIBOX® SoftKey, bilgisayarınız ile bir veya daha fazla TOSIBOX® Node arasında güvenli bir bağlantı sağlayan ve Node'a bağlı ağ cihazları üzerinde tam görünürlük ve kontrol sağlayan bir bilgisayar yazılımıdır.

SoftKey fiziksel bir TOSIBOX® Key cihazı olmadan çalışır. SoftKey, fiziksel bir Ana Anahtar aracılığıyla kontrol edilen bir Alt Anahtara karşılık gelir ve bu nedenle daha fazla anahtar veya Mobil İstemci oluşturmak için kullanılamaz. Erişim hakları fiziksel TOSIBOX® Anahtarından verilir ve kontrol edilir, bundan sonra SoftKey ona bağlı kalır. Erişim hakları cihaza özgüdür ve devredilemez.



TOSIBOX® SoftKey

Fonksiyonlar	TOSIBOX® Key	TOSIBOX® Mobil İstemci	TOSIBOX® SoftKey
TOSIBOX® Plug & Go™ Teknolojisi	Evet	Evet	Evet
Kilit rol	Master key, Yedek key, Alt Key	Alt Key	Alt Key
Kriptografik anahtar boyutu ve türü	2048 bit RSA, donanım tabanlı	2048 bit RSA	4096 bit RSA
Veri şifreleme	TLS, Blowfish-128-CBC, AES-128-CBC, AES-256- CBC	TLS, AES-128-CBC, AES-256- CBC	TLS, Blowfish-128-CBC, AES-128-CBC, AES-256- CBC
VPN bağlantı türü	Katman 2 / Katman 3 (OpenVPN)	Katman 3 (OpenVPN)	Katman 2 / Katman 3 (OpenVPN)
Android ve iOS için Mobil İstemci	Evet	N/A	Hayır
İki faktörlü kimlik doğrulama	Evet	Evet	Evet
İşletim sistemleri	64 bit Intel x86 mimarisinde Windows 11 ve 10 Windows Server 2019 ARM ve Intel mimarisi üzerinde MacOS 13 (Ventura) ve 12 (Monterey)	Android sürümleri 12 ve 13 iOS sürüm 15 ve 16	64 bit Intel x86 mimarisi üzerinde Windows 11 ve 10 Windows Server 2019 ARM ve Intel mimarisi üzerinde MacOS 13 (Ventura) ve 12 (Monterey)
Ürün kodu	TBK2	TBMC1 TBMC5 TBMC10	TBSKL1 TBSKL5 TBSKL10

TOSIBOX'un Avantajları



Basit

Basit Dakikalar içinde güvenli IoT altyapısı oluşturun ve yönetin



Zamansız

Eski ve gelecekteki sistemlerle ilgilenir



Güvenli

Test edilmiş & denetlenmiş güvenlik




Eşsiz

Küresel patentli noktadan noktaya bağlantı



Modüler

Sınırsız genişletilebilirlik ve esneklik



Tosibox
www.tosibox.com

www.rottek.com.tr
info@rottek.com.tr



Rottek®
T e k n o l o j i

TOSIBOX